

Compresor Portátil modelo XRVS-1250 Cd6



CARACTERISTICAS GENERALES:

El modelo XRVS-1250 CD6 pertenece a una gama innovadora de compresores de doble eje de tornillo rotativo con inyección de aceite, accionado por un motor de la marca Caterpillar. El principio de compresión garantiza un suministro fiable de aire, libre de pulsaciones.

El compresor está fabricado conforme las estrictas normas referentes a emisión de escape TIER 3, y la directiva sobre ruidos exteriores 2000/14/EC.

Usted tiene la garantía de adquirir con los equipos de Atlas Copco, calidad, tecnología de punta, eficiencia, garantía de refacciones y asistencia técnica de personal altamente capacitado, ya que nuestro Sistema de Gestión de Calidad esta certificado bajo la norma ISO 9001:2000

Su sofisticado diseño permite a través del panel de control, supervisar y controlar los parámetros más importantes del compresor. El panel está compuesto por indicadores analógicos que muestran valores para la presión del aire a la descarga y el nivel de combustible, y por un display electrónico, que muestran el estado general de la unidad como son presión, temperatura, horas de funcionamiento, voltaje de batería, etc.

Datos técnicos XRVS-1250 CD6

Rendimiento				
Presión máxima efectiva de trabajo	27	bar	392	psi
Presión normal efectiva de trabajo	25	bar	363	psi
Presión mínima efectiva de trabajo	16	bar	232	psi
Aire libre suministrado conforme ISO 1217 Ed.3, 1996 anexo D	601	l/s	1,273	cfm
Nivel de presión sonora (LP) conforme ISO 2151 @ 7 m	76		dB(A)	
Nivel de potencia sonora (LW) conforme 2000/14 /EC	104		dB(A)	
Motor				
Marca	Caterpillar			
Modelo	C18 ACERT T3			
Potencia conforme ISO 9249	429	Kw	583	hp
Velocidad máxima de operación	1,800		rpm	
Velocidad mínima de operación	1,300		rpm	
Número de cilindros	6			

Refrigerante	Liquido			
Capacidades				
Sistema de aceite del compresor	82	l	22	gal
Sistema de aceite del motor	60	l	15.85	gal
Depósito recibidor de aire	143	l	37.78	gal
Tanque de combustible	975	l	257.6	gal
Dimensiones y pesos (versión vagón)				
Largo	5,940	mm	233.86	Pulg
Ancho	2,250	mm	88.58	Pulg
Altura	2,577	mm	101.46	Pulg
Peso sin líquidos	7,201	kg	15,875	lb
Peso con líquidos (listo para operar)	8,201	kg	18,080	lb